

深圳理工大学

7、8、9 栋本科书院（玉衡楼）食堂后厨设备采购项目采购合同

货物名称： 深圳理工大学 7、8、9 栋本科
书院（玉衡楼）食堂后厨设备

合同编号： SUATG - 2026 090049

签订时间： 2026 年 7 月 24 日

甲方（采购人）：深圳理工大学

地址：深圳市光明区新湖街道公常路 1 号

联系人：王亭

电话：

统一社会信用代码：12440300MB2D1271XF

乙方（供应商）：深圳市中辉厨房设备有限公司

地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区白沙路 38 号一层

法定代表人：陈静

联系人：胡伦涛

电话：

统一社会信用代码：91440300MA5FT45G1D



根据深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）就深圳理工大学 7、8、9 栋本科书院（玉衡楼）食堂后厨设备采购项目项目（项目编号：SZCG2026000707, 以下简称“项目”）的招标采购结果，确认乙方为项目中标（成交）方。根据《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区政府采购条例》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依照采购文件（如有）和成交方的响应与承诺，现甲、乙双方经友好协商、一致确定，达成以下合同条款：

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，设备明细如下：

序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)
1	PLAN-2026-44	风幕机 1	米风	规格：1200*150*185 型号：FM-1212Z	佛山	佛山米风电器设备有限公司	5	台	1060.00	5300.00	300000
2	0300000-1036	挡鼠板 1	中辉	规格：1200*600*20 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	7	台	997.00	6979.00	0.0016
3	12-074	挂墙双星	中辉	规格：960*480*250+100	深圳	深圳市中辉厨房设备有限	1	台	3760.00	3760.00	207

	37	洗手星		型号: 定制		公司					54
4		粘捕式灭蝇灯	蝇博士	规格: 500*120*290 型号: DF-30BN	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	17	台	541.00	9197.00	
5		九格更衣柜	中辉	规格: 900*400*1800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	4	台	5602.00	22408.00	
6		平板车	中辉	规格: 550*900*850 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	1918.00	1918.00	
7		四层板式货架 1	中辉	规格: 1500*500*1500 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	12	台	3146.00	37752.00	
8		四层板式货架 2	中辉	规格: 1200*500*1500 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	9	台	2839.00	25551.00	
9		低温冷库	长城	规格: 定制 型号: 定制	常州	常州市长城冷藏设备有限公司	1	座	74000.00	74000.00	
10		高温冷库	长城	规格: 定制 型号: 定制	常州	常州市长城冷藏设备有限公司	1	座	73000.00	73000.00	
11		挡鼠板 2	中辉	规格: 1500*600*20 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	3	台	1074.00	3222.00	
12		风幕机 2	米风	规格: 1500*150*185 型号: FM-1215Z	佛山	佛山米风电器设备有限公司	3	台	1163.00	3489.00	
13		四层板式货架 3	中辉	规格: 1300*500*1500 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2916.00	2916.00	
14		米面架 1	中辉	规格: 1500*800*250 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	1304.00	2608.00	
15		米面架 2	中辉	规格: 1000*800*250 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	921.00	921.00	

16	高压冲地装置	谷德朗	规格: 10 米 型号: XDF-5510	东莞	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	7	台	2900.00	20300.00
17	挂墙单星洗手星	中辉	规格: 450*450*250+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	12	台	2225.00	26700.00
18	储水式电热水器	雅丽诗	规格: ϕ 440*835 型号: WYDRRA-80	中山	广东雅丽诗电器股份有限公司	2	台	2682.00	5364.00
19	大单星盆台 1	中辉	规格: 1200*800*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3453.00	3453.00
20	不锈钢隔渣栏	中辉	规格: 与大单星选配 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	8	个	230.00	1840.00
21	曲棍去水器	谷德朗	规格: 定制 型号: QG-9820	东莞	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	8	个	520.00	4160.00
22	单层工作斩台	中辉	规格: 1100*800*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2456.00	2456.00
23	双层挂墙架 1	中辉	规格: 1300*350*600 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	1895.00	3790.00
24	平台刀具保洁柜	中辉	规格: 1500*800*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	7016.00	7016.00
25	双层工作斩台 1	中辉	规格: 800*760*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	2839.00	5678.00
26	大单星盆台 2	中辉	规格: 1000*760*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	3	台	3146.00	9438.00
27	大双星盆台	中辉	规格: 1800*760*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	4528.00	9056.00
28	双层挂墙架 2	中辉	规格: 2000*350*600 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2916.00	2916.00

29	双层工作 斩台 2	中辉	规格: 1800*760*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3607.00	3607.00
30	单星杀鱼 台	中辉	规格: 1200*760*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3607.00	3607.00
31	高压座台 冲洗装置	谷德朗	规格: H=980 型号: HS-98101	东莞	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	1	台	950.00	950.00
32	双星盆台	中辉	规格: 1200*760*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3300.00	3300.00
33	双层工作 斩台 3	中辉	规格: 700*760*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	2686.00	5372.00
34	绞切肉机	央厨	规格: 700*530*850 型号: TW-JQ50A	广州	广州燕诚机械设备有限公司	1	台	11561.00	11561.00
35	高身刀具 砧板保洁 柜	中辉	规格: 1640*620*1790 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	8903.00	8903.00
36	紫外线消 毒器连支 架	丽吉尔	规格: 1050*96*53 型号: D-30	宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	11	台	468.00	5148.00
37	单星盆台 1	中辉	规格: 700*760*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	3	台	2225.00	6675.00
38	搅拌机	美厨	规格: 645*562*1011 型号: MDB-40B	滨州	滨州市美厨厨业有限公司	1	台	12947.00	12947.00
39	双动双速 和面机	美厨	规格: 535*920*1140 型号: MLS20A	滨州	滨州市美厨厨业有限公司	1	台	15011.00	15011.00
40	压面机	美厨	规格: 535*640*1020 型号: MYMJ280	滨州	滨州市美厨厨业有限公司	1	台	7012.00	7012.00

41		四层板式 货架 4	中辉	规格: 800*500*1500 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限 公司	1	台	2149.00	2149.00	
42		立式厨房 风冷冷藏 柜	绿零	规格: 630*(760+55)*1980 型号: SBC-0.5L2F	湖南	湖南绿零智能科技股份有 限公司	1	台	9135.00	9135.00	
43		面粉车	佳诺	规格: 550*550*600 型号: 定制	深圳	深圳市佳诺餐饮设备有限 公司	1	台	1765.00	1765.00	
44		不锈钢案 板台	中辉	规格: 1800*800*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限 公司	1	台	4374.00	4374.00	
45		趟门储物 柜	中辉	规格: 1800*350*600 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限 公司	1	台	4528.00	4528.00	
46		高身饼盆 车	中辉	规格: 480*620*1600 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限 公司	1	台	2993.00	2993.00	
47		双层工作 台 1	中辉	规格: 800*600*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限 公司	1	台	2379.00	2379.00	
48		电饼铛 1	星辉	规格: 660*820*920 型号: YXD-58G	滨州	滨州星辉食品设备有限公 司	2	台	4548.00	9096.00	
49		二层四盘 电烤箱带 醒发箱	美厨	规格: 1240*860*1810 型号: MGE-2412S	滨州	滨州市美厨厨业有限公司	1	台	19028.00	19028.00	
50		盒型油网 烟罩连灯 1	中辉	规格: 3000*1200*500 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限 公司	3	米	3220.00	9660.00	
51		立式厨房 风冷冷冻 柜	绿零	规格: 1220*(760+55)*1980 型号: SBC-1.0L4FD	湖南	湖南绿零智能科技股份有 限公司	1	台	12726.00	12726.00	

52		麦芽糖箱	中辉	规格: 550*550*1300 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2001.00	2001.00
53		活动烧腊推车	中辉	规格: 800*458*1300 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2686.00	2686.00
54		燃气烧鸭炉	博曼	规格: ϕ 940*1500 型号: SKXT25-BT005	佛山	佛山博曼厨房设备有限公司	1	台	7960.00	7960.00
55		燃气单头矮汤炉	佳诺	规格: 700*850*500 型号: SPTT20-B	深圳	深圳市佳诺餐饮设备有限公司	1	台	6036.00	6036.00
56		盒型油网烟罩连灯2	中辉	规格: 2000*1200*500 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	米	3220.00	6440.00
57		双层工作台2	中辉	规格: 950*500*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2456.00	2456.00
58		炉拼台1	中辉	规格: 300*1100*800+450 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	3	台	1458.00	4374.00
59		燃气双头小炒炉	鼎利	规格: 2000*1250*800+450 型号: SZCT55/110-DL-SN6	开平	开平市鼎利厨具有限公司	1	台	15258.00	15258.00
60		燃气单头大炒连小炒炉	鼎利	规格: 2200*1250*800+450 型号: SZC+SDGT60/115-DL-ZH1	开平	开平市鼎利厨具有限公司	1	台	16585.00	16585.00
61		盒型油网烟罩连灯3	中辉	规格: 6600*1350*500 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	6.6	米	3220.00	21252.00
62		封墙钢1	中辉	规格: L=6600 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	6.6	米	700.00	4620.00
63		燃气双头	佳诺	规格: 1300*850*500	深圳	深圳市佳诺餐饮设备有限	1	台	9884.00	9884.00

		矮汤炉		型号: SPTT20/40-A		公司				
64		双层工作台 3	中辉	规格: 1800*800*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	3	台	3300.00	9900.00
65		座台双层架 1	中辉	规格: 2200*400*900 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	3039.00	6078.00
66		卧式风冷冷藏柜 1	绿零	规格: 1800*760*800 型号: SBG-0.4L3F	湖南	湖南绿零智能科技股份有限公司	3	台	9107.00	27321.00
67		双层工作台 4	中辉	规格: 1100*760*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2686.00	2686.00
68		燃气双门蒸饭柜	佳诺	规格: 1150*950*1800 型号: SZXT45-06	深圳	深圳市佳诺餐饮设备有限公司	3	台	19636.00	58908.00
69		盒型油网烟罩连灯 4	中辉	规格: 3700*1200*500 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	3.7	米	3220.00	11914.00
70		厨房灭火装置 1	澳华安	规格: 600*480*230 型号: CMJS18-2-AHA	深圳	深圳市澳华安消防科技有限公司	1	台	15162.00	15162.00
71		厨房灭火装置 2	澳华安	规格: 600*480*230 型号: CMJS10-1-AHA	深圳	深圳市澳华安消防科技有限公司	1	台	14685.00	14685.00
72		风幕机 3	米风	规格: 1000*150*185 型号: FM-1210Z	佛山	佛山米风电器设备有限公司	1	台	920.00	920.00
73		UV 异味除味器	盖斯莫苯	规格: 800*380*1200 型号: ES-W-03MQE	深圳	深圳市天海青环保科技有限公司	3	台	58757.00	176271.00
74		高身餐具保洁柜	中辉	规格: 1270*600*1940 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	6	台	7455.00	44730.00
75		食具消毒柜	晨那	规格: 1310*650*1990 型号: RTP1780	佛山	佛山市顺德区晨那电器有限公司	4	台	8338.00	33352.00

76		洁碟台	中辉	规格: 1200*800*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	3	台	2379.00	7137.00
77		牛角罩	佳诺	规格: 600*120*1800 型号: 定制	深圳	深圳市佳诺餐饮设备有限公司	6	台	1995.00	11970.00
78		商用洗碗机	捷莱特	规格: 2450*776*2023 型号: BT2450-A1B2C1	佛山	佛山市捷兆商用厨具有限公司	3	台	62548.00	187644.00
79		入机台	中辉	规格: 800*800*850+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	3	台	2225.00	6675.00
80		单星气泡清洗机	捷莱特	规格: 1200*840*850 型号: JTR-1200	佛山	佛山市捷兆商用厨具有限公司	3	台	10424.00	31272.00
81		双层收污车	中辉	规格: 900*500*950 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	2225.00	4450.00
82		双格收污台 1	中辉	规格: 1400*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	4	台	2532.00	10128.00
83		不锈钢洗手槽 1	中辉	规格: 1500*480*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2993.00	2993.00
84		单通工作台柜 1	中辉	规格: 1500*700*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	6984.00	6984.00
85		活动暖汤饭车	中辉	规格: 600*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	8	台	4528.00	36224.00
86		上开门汤碗柜连打汤台	中辉	规格: 1400*600*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	5756.00	5756.00
87		孔板保温台 1	中辉	规格: 1500*800*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	5909.00	11818.00
88		油烟净化	瑞弗	规格: 1800*1100*1000	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	1.	米	7900.00	14220.00

		烟罩一体机 1		型号: RF-ES-110		限公司	8				
89		油烟净化烟罩一体机 2	瑞弗	规格: 1000*1100*1000 型号: RF-ES-110	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	1	米	7900.00	7900.00	
90		立式玻璃门留样冷柜	绿零	规格: 1220*(760+55)*1980 型号: TG-1.0L4F	湖南	湖南绿零智能科技股份有限公司	1	台	14338.00	14338.00	
91		座台三层架 1	中辉	规格: 1200*400*900 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2210.00	2210.00	
92		单通工作台柜 2	中辉	规格: 1200*760*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	6216.00	12432.00	
93		台式双缸电炸炉	佳斯特	规格: 550*410*340 型号: EF-8LF-2	广州	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	2	台	2539.00	5078.00	
94		单层电焗炉	新粤海	规格: 850*630*440 型号: YXD-10B	广州	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	1	台	3127.00	3127.00	
95		承炉工作台柜	中辉	规格: 1800*760*500+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	7291.00	7291.00	
96		八格电热保温台	中辉	规格: 1500*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	5909.00	5909.00	
97		不锈钢拼板	中辉	规格: 270*700*40 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	997.00	997.00	
98		电磁铁板烧	凯兆	规格: 800*700*800 型号: K-TB8	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	1	台	18500.00	18500.00	
99		单通工作台柜 3	中辉	规格: 1700*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	7291.00	7291.00	

100	单层工作台 1	中辉	规格: 700*800*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	1611.00	1611.00
101	座台三层架 2	中辉	规格: 700*400*900 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	1289.00	1289.00
102	电磁柜式八头煲仔炉	凯兆	规格: 1600*800*800 型号: K-R3.5-8	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	1	台	14200.00	14200.00
103	台式双层调料架	中辉	规格: 1600*320*1700 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2456.00	2456.00
104	电热保温热汤池柜	中辉	规格: 1050*800*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	6600.00	6600.00
105	菜品展示柜	君诺	规格: 1800*700*1250 型号: 定制	中山	君诺智能(广东)冷链科技有限公司	2	台	16319.00	32638.00
106	双层工作台 5	中辉	规格: 550*760*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	1995.00	3990.00
107	双层工作台 6	中辉	规格: 1500*760*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3146.00	3146.00
108	不锈钢洗手槽 2	中辉	规格: 1900*480*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3791.00	3791.00
109	高身碗碟柜 1	中辉	规格: 700*500*1800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	5756.00	5756.00
110	挂墙刀具箱	中辉	规格: 600*140*650 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2993.00	2993.00
111	单星盆台 2	中辉	规格: 450*500*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	1611.00	1611.00
112	高身碗碟	中辉	规格: 1300*450*1800	深圳	深圳市中辉厨房设备有限	1	台	7291.00	7291.00

		柜 2		型号: 定制		公司					
113		电双头煮面炉	荣创	规格: 1250*700*800 型号: 定制	广东	广东荣创厨房设备有限公司	1	台	8700.00	8700.00	
114		三格电热保温台	中辉	规格: 1200*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	5449.00	5449.00	
115		挂墙单层板架	中辉	规格: 1200*350 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	1197.00	1197.00	
116		微波炉	格兰仕	规格: 493*360*288 型号: G90F23CN3PV-BM1(S2)	广东	广东格兰仕电器制造有限公司	2	台	757.00	1514.00	
117		双层工作斩台 4	中辉	规格: 1900*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3760.00	3760.00	
118		吊天花烧腊挂架连接油盆	中辉	规格: L=1800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	1918.00	1918.00	
119		双头电磁煲仔炉	凯兆	规格: 400*700*800 型号: K-R3.5-2	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	1	台	5600.00	5600.00	
120		十格电热保温台 1	中辉	规格: 1800*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	6677.00	6677.00	
121		单通工作台柜 4	中辉	规格: 1450*700*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	6830.00	13660.00	
122		座台双层架 2	中辉	规格: 1200*400*900 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	1657.00	1657.00	
123		烟罩一体机 1	瑞弗	规格: 1500*1100*1000 型号: RF-HF-110	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	2	台	8400.00	16800.00	
124		四桶汤粥保温饭车	中辉	规格: 800*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	4835.00	4835.00	

125		双层工作台 7	中辉	规格: 630*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2225.00	2225.00
126		孔板保温台 2	中辉	规格: 800*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	4681.00	4681.00
127		电磁单头蒸包炉	凯兆	规格: 700*700*800 型号: K-Z15	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	1	台	9900.00	9900.00
128		电六格煮面炉	荣创	规格: 700*700*800 型号: 定制	广东	广东荣创厨房设备有限公司	1	台	6300.00	6300.00
129		拼板 1	中辉	规格: 150*700*40 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	690.00	690.00
130		电单头汤炉	荣创	规格: 600*700*800 型号: 定制	广东	广东荣创厨房设备有限公司	1	台	5705.00	5705.00
131		四门高身双温雪柜	绿零	规格: 1220*(760+55)*1980 型号: SBC-1.0L4FS	湖南	湖南绿零智能科技股份有限公司	1	台	15125.00	15125.00
132		豆浆机	九阳	规格: 760*580*950 型号: DSA300-01	杭州	杭州九阳豆业有限公司	1	台	43215.00	43215.00
133		烟罩一体机 2	瑞弗	规格: 3000*1100*1000 型号: RF-HF-110	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	3	米	5600.00	16800.00
134		双层工作台 8	中辉	规格: 1200*760*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	3	台	2993.00	8979.00
135		双层工作台 9	中辉	规格: 1990*550*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3453.00	3453.00
136		不锈钢三层传递窗	中辉	规格: 1550*350*900 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	4681.00	4681.00
137		双格收污台 2	中辉	规格: 1550*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2686.00	2686.00

138	不锈钢洗手槽 3	中辉	规格: 1300*480*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	2594.00	5188.00
139	四层板式货架 5	中辉	规格: 900*500*1500 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2379.00	2379.00
140	电磁单头 50 汤煲炉	凯兆	规格: 800*800* (500+700) 型号: K-T15	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	1	台	6500.00	6500.00
141	商用电蒸柜	佳诺	规格: 710*650*1475 型号: JN-18KW-DZG	深圳	深圳市佳诺餐饮设备有限公司	1	台	7430.00	7430.00
142	炉拼台 2	中辉	规格: 300*1000*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	台	1381.00	2762.00
143	电磁双头单尾 50 防腐蚀小炒灶	凯兆	规格: 180*1100* (800+400) 型号: K-S15-2	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	2	台	11950.00	23900.00
144	油烟净化烟罩一体机 3	瑞弗	规格: 4000*1300*1000 型号: RF-ES-130	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	4	米	7900.00	31600.00
145	封墙钢 2	中辉	规格: L=4000 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	4	米	700.00	2800.00
146	双层工作台 10	中辉	规格: 1600*760*800+100 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3300.00	3300.00
147	卧式风冷冷藏柜 2	绿零	规格: 1500*760*800 型号: SBG-0.3L2F	湖南	湖南绿零智能科技股份有限公司	2	台	8989.00	17978.00
148	双层挂墙架 3	中辉	规格: 2200*400*600 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3208.00	3208.00
149	炉拼台 3	中辉	规格: 250*1000*800	深圳	深圳市中辉厨房设备有限	1	台	1304.00	1304.00

			型号：定制		公司				
150	承炉工作台	中辉	规格：850*900*600+100 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	1611.00	1611.00
151	电饼铛 2	星辉	规格：550*730*320 型号：YXD-47T	滨州	滨州星辉食品设备有限公司	1	台	1478.00	1478.00
152	油烟净化 烟罩一体机 4	瑞弗	规格：2900*1300*1000 型号：RF-ES-130	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	2.9	米	7900.00	22910.00
153	封墙钢 3	中辉	规格：L=2900 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2.9	米	700.00	2030.00
154	双层工作台 11	中辉	规格：1600*600*800 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3300.00	3300.00
155	单通工作台柜 5	中辉	规格：1850*900*800 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	7444.00	7444.00
156	电单头煮面炉	荣创	规格：700*700*800 型号：定制	广东	广东荣创厨房设备有限公司	2	台	6200.00	12400.00
157	双层工作台 12	中辉	规格：900*700*800 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2456.00	2456.00
158	十格电热保温台 2	中辉	规格：1500*700*800 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	6370.00	6370.00
159	拼板 2	中辉	规格：500*500*40 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	997.00	997.00
160	拼板 3	中辉	规格：250*630*40 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	767.00	767.00
161	电六格煮面炉连汤	荣创	规格：960*630*800 型号：定制	广东	广东荣创厨房设备有限公司	1	台	7900.00	7900.00

		炉									
162		单通工作台柜 6	中辉	规格: 1500*630*600 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	6984.00	6984.00	
163		汉堡工作台柜	中辉	规格: 1500*630*1800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	7905.00	7905.00	
164		单通工作台柜 7	中辉	规格: 600*630*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	4681.00	4681.00	
165		台下式制冰机	澳利斯	规格: 500*450*800 型号: CL-100	广州	广州市澳利斯制冷设备有限公司	2	台	5685.00	11370.00	
166		单层工作台 2	中辉	规格: 1200*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	2302.00	2302.00	
167		异形三格调料台	中辉	规格: 1800*700*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	3607.00	3607.00	
168		立式厨房风冷冷藏柜	绿零	规格: 1220*(760+55)*1980 型号: SBC-1.0L4F	湖南	湖南绿零智能科技股份有限公司	1	台	11685.00	11685.00	
169		台式双层汉堡保温柜	中辉	规格: 1200*600*700 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	6907.00	6907.00	
170		双格布菲炉	新力士	规格: 550*360*280 型号: X83228N-7	广东	日升餐厨科技(广东)有限公司	7	台	1402.00	9814.00	
171		大理石自助餐台	中辉	规格: L=6500 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	6.5	米	9800.00	63700.00	
172		单通工作台柜 8	中辉	规格: 2000*600*800 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	台	7751.00	7751.00	

173	油烟净化 烟罩一体 机 5	瑞弗	规格: 2600*1300*1000 型号: RF-ES-130	深圳	深圳市瑞智信环保科技有限公司	2. 6	米	7900.00	20540.00
174	低噪音高 压柜式风 机	北沃	规格: $\geq 15''$ 型号: BWF-18''	苏州	苏州北沃环保设备有限公司	3	台	6501.00	19503.00
175	风柜马达 1	鼎速	规格: 1.5KW/380V 型号: 定制	浙江	浙江追求电机股份有限公司	3	台	995.00	2985.00
176	风柜变频 控制箱	一鼎	规格: 定制 型号: 定制	广东	广东一鼎电力设备工程有限公司	3	套	2084.00	6252.00
177	离心式通 风机	新麦克	规格: 15'' 型号: MKFJ15x3kw	东莞	东莞市麦凯环保科技有限公司	2	台	5117.00	10234.00
178	风柜马达 2	鼎速	规格: 3KW/380V 型号: 定制	浙江	浙江追求电机股份有限公司	2	台	1260.00	2520.00
179	风柜控制 箱	一鼎	规格: 定制 型号: 定制	广东	广东一鼎电力设备工程有限公司	2	套	1658.00	3316.00
180	风柜减震 器	恒中信	规格: 定制 型号: 定制	深圳	深圳市恒中信环保产品有限公司	5	个	265.00	1325.00
181	风柜支架	中辉	规格: 现场度做 型号: 定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	5	套	1918.00	9590.00
182	活性炭异 味除味器 1	蔚顿	规格: 28000M ³ /H 型号: TL-CYH-28A	深圳	深圳天泷环保科技有限公司	1	台	28950.00	28950.00
183	活性炭异 味除味器 2	蔚顿	规格: 8000M ³ /H 型号: TL-CYH-8A	深圳	深圳天泷环保科技有限公司	1	台	8800.00	8800.00

184		支架连防震胶垫	中辉	规格：现场度做 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	套	1918.00	3836.00
185		抽油烟风喉	中辉	规格：现场度做 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	45 5	平方	299.00	136045.00
186		法兰、吊码、三脚码	中辉	规格：30*30 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	2	项	3200.00	6400.00
187		风喉扩口	中辉	规格：现场度做 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	20	个	1151.00	23020.00
188		风喉帆布连接	中辉	规格：与风机选配 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	12	个	307.00	3684.00
189		防火阀	盈利通达	规格：现场度做 型号：FHF WSDc-FK-2000x500	深圳	深圳市盈利通达金属有限公司	9	个	2321.00	20889.00
190		止回阀	盈利通达	规格：现场度做 型号：定制	深圳	深圳市盈利通达金属有限公司	6	个	1923.00	11538.00
191		鲜风管	中辉	规格：现场度做 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	14 5	平方	299.00	43355.00
192		鲜风咀	中辉	规格：定制 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	12	个	130.00	1560.00
193	同上	鲜风百叶窗	中辉	规格：现场度做 型号：定制	深圳	深圳市中辉厨房设备有限公司	1	个	1304.00	1304.00
194	同上	空调 1	格力	规格：内机 834*293*197，外机 802*555*350 型号： KFR-35GW/(35504)FNhAj-B1(WIFI)	珠海	珠海格力电器股份有限公司	14	台	5500.00	77000.00

195		空调 2	格力	规格：内机 942*332*246，外机 273*555*376 型号： KFR-50GW/(50557)FNhAa-B1(WI FI)	珠海	珠海格力电器股份有限公司	3	台	9800.00	29400.00
设备合计（元）：2,531,280.00										
附表：7、8、9 栋厨房配套改造										
序号	采购计划编号	名称				数量	单位	单价(元)	合价(元)	
1	PLAN-2 026-44 030000 0-1036 12-074 37	空调管				38	m	241.00	9158.00	
2		开孔				3	个	160.00	480.00	
3		空调管				33	m	241.00	7953.00	
4		开孔				2	个	160.00	320.00	
5		空调管				42	m	241.00	10122.00	
6		开孔				2	个	160.00	320.00	
7		空调管				18	m	241.00	44585.00	
8		开孔				16	个	160.00	2560.00	
9		新增空调插座、排水				7	位	321.00	2247.00	
10		新增空调排水				7	位	90.00	630.00	
11		7 栋、9 栋配电箱更换总开关				4	只	3630.00	14520.00	
12		7 栋、9 栋配电箱更换漏电开关				2	批	5042.00	10084.00	
13		7 栋售卖间水电				44	m²	674.00	29925.60	

14	9 栋售卖间水电	40 .2	m²	674.00	27094.80
15	新开门洞	3	个	362.00	1086.00
16	门洞修补	3	个	725.00	2175.00
17	档口隔断	15	m²	706.00	10590.00
18	砌墙	16	m²	231.00	3696.00
19	墙面瓷砖	32	m²	211.00	6752.00
20	墙面批灰	32	m²	63.00	2016.00
21	7 栋拆除原有传递门	1	樘	160.00	160.00
22	7 栋封原有传递门	1	项	241.00	241.00
23	传递门	1	樘	3630.00	3630.00
24	防火门	2	樘	2722.00	5444.00
25	窗户玻璃贴膜	2	项	3630.00	7260.00
26	其它零星修补	1	项	5042.00	5042.00
27	拆除隔断	47 .4	m²	29.00	1374.60
28	天花拆除	67	m²	29.00	1943.00
29	拆除隔墙	25	m²	100.00	2500.00
30	拆除防火门	1	条	160.00	160.00
31	档口隔断	27 .5	m²	706.00	19415.00
32	砌矮墙	12 .6	m²	231.00	2910.60
33	墙面瓷砖	25	m²	211.00	5317.20

			. 2			
34		墙面批灰	25 . 2	m²	63. 00	1587. 60
35		铝合金门	1	樘	2722. 00	2722. 00
36		配电箱更换总开关	2	只	3630. 00	7260. 00
37		配电箱更换漏电开关	1	批	5042. 00	5042. 00
38		售卖间水电（含自助餐台）	67	m²	674. 00	45158. 00
39		自助餐台	9	m	3388. 00	30492. 00
40		天花利旧安装	67	m²	80. 00	5360. 00
41		天花新增材料	8	m²	170. 00	1360. 00
42		其它零星修补	1	项	5042. 00	5042. 00
43		办公室油漆翻新	30	m²	39. 00	1170. 00
44		办公室天花转换层	9. 5	m²	129. 00	1225. 50
45		办公室天花吊顶	9. 5	m²	271. 00	2574. 50
46		办公室平板灯	2	m²	151. 00	302. 00
47		办公室插座	4	个	70. 00	280. 00
48		砌矮墙	11	m²	231. 00	2541. 00
49		墙面瓷砖	22	m²	211. 00	4642. 00
50		墙面批灰	22	m²	63. 00	1386. 00
51		档口隔断	22	m²	706. 00	15532. 00
52		铝合金门	1	樘	2722. 00	2722. 00
53		传递窗口	1	只	1976. 60	1976. 60

54		回填	1	项	2420.00	2420.00	
55		地面瓷砖修补	1	项	3024.00	3024.00	
56		水电改造	1	项	3630.00	3630.00	
57		冷库开挖地面	35	m²	120.00	4200.00	
58		冷库地面找平	35	m²	76.00	2660.00	
59		冷库地面瓷砖铺贴	35	m²	231.00	8085.00	
60		水电改造	1	项	3630.00	3630.00	
61		地面保护	1	项	6050.00	6050.00	
62		施工现场垃圾清理	1	项	19162.00	19162.00	
63		施工区域竣工垃圾保洁	75 .2	m²	35.00	2632.00	
配套改造合计（元）：435,580.00							
设备合计+配套改造合计=总合计（元）：2,966,860.00							
合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：2,966,860.00 大写：贰佰玖拾陆万陆仟捌佰陆拾元整							

第二条 合同价款及支付方式

1. 本合同项下总价款（上限）为人民币：2,966,860.00 元整（大写：贰佰玖拾陆万陆仟捌佰陆拾圆整），该价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用（包括但不限于税费、运输费、利润等），系固定不变价格，除双方另有约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。

2. 双方协商一致，选择以下第 2 种付款方式：

（1）一次性付款：货物经甲方验收合格后，乙方向甲方开具与合同总价款对应的足额、合法有效的发票，甲方在收到发票后的十个工作日内，支付合同总价 100% 的款项，即人民币 元整（大写： 圆整）。

（2）分期付款：双方约定，本合同价款分为 3 期支付，第 1 期价款占总合同价款的 70 %，即人民币 2,076,802.00 元整（大写：贰佰零柒万陆仟捌佰零贰圆整）；第 2 期价款占总合同价款的 20 %，即人民币 593,372.00 元整（大写：伍拾玖万叁仟叁佰柒拾贰圆整）；第 3 期价款占总合同价款的 10 %，即人民币 296,686.00 元整（大写：贰拾玖万陆仟陆佰捌拾陆圆整）。合同签订后 10 日内，乙方向甲方开具与第 1 期价款金额对应的足额、合法有效的发票，甲方在收到发票后的十个工作日内支付第 1 期价款；乙方按本合同约定及时交付货物，乙方向甲方开具与第 2 期价款金额对应的足额、合法有效的发票，甲方在收到发票后的十个工作日内支付第 2 期价款；全部设备安装调试完毕、验收合格后，乙方向甲方开具与第 3 期价款金额对应的足额、合法有效的发票，甲方在收到发票后的十个工作日内支付第 3 期价款。

（3）按实际使用费用分阶段付款：乙方以 为周期，按照甲方实际产生的服务费用向甲方开具普通发票，甲方于每次在收到发票之日起的十个工作日内凭实际产生的服务费用向乙方付款。

3. 乙方开具发票类型:

☐普通发票 ☒增值税专用发票 ☐增值税普通发票 ☐invoice 发票

4. 因乙方原因导致甲方无法付款的, 付款期限应在合理范围内相应顺延; 乙方不按时提供足额、有效发票的, 甲方有权拒绝付款且不视作违约。如因甲方使用财政性资金, 支付进度以深圳市财政局国库集中支付中心办理进度为准, 乙方对此表示理解, 若甲方因此造成付款延迟, 不视为甲方构成违约, 乙方不得因此拒绝履行合同义务。

5. 因政策规定、银行转账等原因导致合同款项支付延迟的, 不视为甲方违约。

6. 乙方银行账户信息如下:

账户名称: 深圳市中辉厨房设备有限公司

账户号码: 7588 7287 6094

开户银行: 中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行

纳税识别号: 91440300MA5FT45G1D

乙方应对其提供的银行账户信息的准确性负责, 若上述银行账号信息发生变更, 乙方应在付款日前 7 个工作日书面通知甲方, 否则甲方按原账户信息付款的, 视为乙方已收到相应支付款项。因上述账户信息有误而导致的支付错误或延期支付, 由乙方自行承担责任。

7. 若涉及国产设备退税相关问题, 乙方应当无条件配合甲方办理国产设备退税事宜。

第三条 履行期限

乙方应于本合同签订后在甲方规定的时间内将符合要求的产品向甲方交付, 但乙方交付前应先提前两天通知甲方并征得甲方同意。

交付货物时间: 合同签订后的 30 个日历日内将货物交付至甲方指定地点。

甲方接收货物前，货物的一切在途风险均由乙方承担。

第四条 履行地点

乙方应将产品交付至深圳理工大学。甲方另行指定交付地点的，应提前通知乙方。

第五条 知识产权

1、【知识产权保护】乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的所有损失。

2、【权利瑕疵担保】乙方保证对其出售的货物享有合法的权利，乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权，如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应符合甲方要求或甲方采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

4、乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

5、乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙

方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在本合同第六条第二款之规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

6、在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后，应在本合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十条规定追究乙方的违约责任。

8、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

第七条 验收

1、由甲方按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。乙方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。乙方交付货物时应将所提供产品的装箱清单、出厂合格证明、原厂保修卡、用户手册或说明书、工具和备品、备件等一并交付给甲方。

2、乙方应在到货（安装、调试完成）后向甲方发出验收申请。甲方验收合格的，由甲方向乙方签署货物验收单。需要安装调试的，安装调试完毕验收合格后才视为最终验收合格和满足付款条件。

3、甲方委托第三方进行验收的，以第三方出具的验收报告为验收结果。

4. 当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：

（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

(2) 如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。

(3) 技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

(4) 按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收须合格。

(5) 乙方提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据甲方有权要求乙方无偿提供甲方认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明乙方提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

(6) 货物具备产品合格证。

(7) 在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

第八条 安装调试和培训

本合同产品：☐A. 不需要安装调试；☒B. 需要安装调试；☐C. 部分需要安装调试。

1. 产品需要安装调试的，乙方应履行安装调试义务，指派有经验的技术人员到甲方现场进行安装、调试，直到设备正常使用，保证安装调试后的产品正常运转，发挥整个设备、设施以及系统的功能，并保证在安装调试中不得损坏产品。除获得甲方同意外，不得影响甲方正常的工作秩序。

2. 乙方应保证从事安装调试的工作人员具有相应的资格资质，并对该工作人员在工作的人身损害以及对甲方和第三人造成的人身和财产损害承担赔偿责任。

3. 乙方应在到货（安装、调试完成）后免费为甲方工作人员提供操作培训，确保有关人员能熟练操作。乙方应在交付产品时一并提交书面的培训方案（方案内容包括但不限于培训时间、培训内容、培训师、场地需求等），甲方有权提出

意见并要求乙方修改。

4. 乙方应派专业技术人员免费对甲方指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

5. 乙方应提供现场技术培训，保证甲方使用人员正常操作设备的各种功能。

第九条 保密责任

1. 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合。

2. 乙方对在本合同履行中获取或者知悉甲方提供的资料、信息负有保密义务。

3. 乙方不得私自复印、留存、泄漏本合同履行有关的资料、信息。除非依照法律规定或者经甲方书面同意，乙方不得向第三方提供或披露由甲方提供的资料和信息，也不得用于本合同履行以外的其他用途，并保证采取一切合理和必要的措施防止任何第三方接触到甲方的上述资料和信息。

4. 保密期限自本协议签订生效之日起至保密信息被依法公开披露或成为公开信息之日止。合同转让、变更、中止、终止或者解除不视为免除保密义务，乙方仍应当承担保密义务。

5. 甲方根据工作需要，可要求乙方签订保密协议及保密承诺书，一并作为合同的组成部分。

6. 乙方违反保密义务的，应当向甲方支付合同标的金额的 20%作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿损失与违约金的差额。乙方违反保密义务的，甲方有权单方面解除合同。

第十条 质保期（免费保修期）和售后服务

1. 本项目是否需要售后服务：☒A. 需要售后服务 ☐ B. 无需售后服务

2. 免费保修期内的售后服务要求：

(1) 本合同产品的质保期为1年，自产品（安装调试）验收合格并交付甲方使用之日起算。质保期内，产品发生质量问题的，乙方免费进行修理、更换，两次修理仍不能正常使用的，甲方有权选择解除合同或者更换全新的原装产品。修理过程中需要更换零部件的，乙方应免费提供全新的、相同规格的零部件。

(2) 质保期内，如产品发生故障，乙方应在接到甲方通知后1小时内做出有效响应，并应在24小时内派遣技术人员到达现场开始维修。情况紧急的，乙方应在甲方指定的时间内到达维修地点实施维修。

(3) 质保期外，甲方有权要求乙方继续承担质保和售后服务，发生的费用由双方另行约定。

3. 免费保修期外的售后服务要求：

(1) 乙方承诺，免费保修期外，由设备制造商提供售后服务，自接到甲方通知后 1 小时内响应，24 小时维修到位，并在 48 小时内消除故障（不可抗力情况除外），消耗品和零配件供应及时，特殊情况（需要返厂维修时）下可提供备用机。

(2) 乙方及货物制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得在尚未确定货物有无故障的情况下先要求甲方购买所谓“保修服务”，不得在货物中嵌设任何不利于甲方使用与维修货物的障碍。

第十一条 违约责任

1、乙方未按约定履行按时交货义务，且经甲方三次邮件催促，仍未送货的，乙方需向甲方支付逾期交货的违约赔偿（每逾期 1 日支付合同总价【1%】的违约赔偿金）；如逾期超过 7 天，按不能交货处理，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同总价 20%的违约金。

2、乙方所交付的产品品种、规格不符招投标文件要求或在投标阶段为了中

标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的或履约验收时不能提供符合要求的检测报告的，视为不能交货，甲方有权拒绝收货，要求乙方支付合同总价 20%的违约赔偿金，且无需向乙方支付相应产品的合同价款，也可以要求乙方整改；已安装完毕的，甲方有权要求乙方在 7 个工作日内自行取回，未取回的货物甲方有权自行处置。乙方经整改仍然无法达到招投标文件要求或仍无法提供符合要求的检测报告的，甲方有权按照本款前述内容要求乙方承担相应的违约责任。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，要求乙方返还全部已支付货款，同时甲方有权要求乙方向甲方支付合同总额20 %的违约金。

4、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的（如有），甲方有权主张违约，要求乙方向甲方偿付 5 万元的违约赔偿金，且甲方有权解除合同。若乙方违约赔偿款不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足损失。

5、乙方需保证向甲方提供原厂正品。乙方若因此违约，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方所有已支付款项，同时甲方有权要求乙方支付合同总额20 %的违约金。

6、乙方或其工作人员违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额 20 %支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。

7、乙方擅自将合同分包、转包的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方所有已支付款项，同时甲方有权要求乙方支付合同总额20 %的违约金。

8、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务

（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、合同任意一方无正当理由擅自解除合同的，守约方有权要求违约方支付合同总额 20 %的违约金。乙方以任何理由提出需要甲方增加资金投入方可继续履行本合同的，甲方有权单方面解除本合同，且无需向乙方支付未付的合同价款（包含已送货但未验收完毕的部分）。

10、违约方的违约行为给守约方造成损失的，守约方有权选择要求违约方支付违约金或者赔偿实际损失（不受合同总额的限制），择一适用。损失的赔偿范围包括但不限于本合同所述的“损失”包括直接经济损失、本合同履行后可以获得的利益及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、仲裁费用、差旅费、律师费、担保费、公告费、鉴定费等所有费用。

11、甲方有权在尾款中直接扣除乙方需支付的违约金，若违约金数额超过尾款金额的，超出部分由乙方另行向甲方支付。

第十二条 不可抗力

1. 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2. 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3. 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应当及时以书面形式通知对方当事人，如有关部门出具证明文件的，应当及时送达对方当事人。

第十三条 合同的转让、变更、中止和解除

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自转让、变更、中止或解除合同。本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订书面补充协议进行约定。

2、本合同禁止分包、转包。

第十四条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 附则

1. 本合同 ☐ A. 无附件 ☒ B. 有附件

本合同约定有附件的，包括下列 附件一：《技术要求》，附件作为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

- (1) 本合同及其补充合同、变更协议；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- (4) 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- (5) 其他文件。

当乙方投标文件中的承诺优于招标文件或本合同要求时，以更优者为准。

2. 任何对本合同的变更须通过书面形式进行。

3. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。

实体印章与电子印章具有同等法律效力。

4. 文书送达条款：

甲乙双方确认以下地址为合同履行期间各类文书（包括但不限于通知、催告、函件、信件、数据电文等）的合法送达地址：

甲方通讯地址： 深圳市光明区公常路 1 号深圳理工大学

联系人/通讯人： 王亭

联系电话及电子邮箱：

乙方通讯地址： 深圳市宝安区新桥街道新桥社区白沙路 38 号一层

联系人/通讯人： 胡伦涛

联系电话及电子邮箱： _____

双方确认，因本合同争议引发诉讼程序时，上述地址同时作为法院传票、判决书、裁定书等司法文书的送达地址。该地址适用范围包括一审、二审、再审、执行等程序。

文书送达的确认方式：

(1) 邮寄送达：以 EMS 或其他有资质的快递公司寄送的，签收日或邮件退回日视为送达；

(2) 电子送达：向约定邮箱 / 手机号发送的，发送成功即视为送达；

(3) 直接送达：拒绝签收的，送达人注明拒收事由及日期后，视为送达。

一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方及争议管辖机关（如有），未及时通知的，原地址仍视为有效送达地址，由此产生的不利后果由变更方承担。对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

本合同载明的甲乙双方住所地为通讯及联系地址，今后凡与本合同项下有关的书面材料以及相关法律文书、诉讼文书送达地址均以此为准，甲乙双方承诺在通讯及联系方式发生变更时，应及时通知对方，否则一方按本合同载明的通讯及联系方式送达的文件均为有效送达，由此引起的相关经济和法律费用由另一方承担。

甲乙双方确认：本条款为独立条款，不受合同效力影响；争议解决期间，除

非法院另行要求，无需重复确认送达地址。送达地址可作为诉讼中确认管辖、送达程序合法性的依据。

5. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为《深圳理工大学 7、8、9 栋本科书院（玉衡楼）食堂后厨设备采购项目采购合同》签字、盖章页）

(本页无正文，为《深圳理工大学 7、8、9 栋本科书院（玉衡楼）食堂后厨设备采购项目采购合同》签字、盖章页)

甲乙双方确认，在签署合同时，双方已就全部条款进行了详细地说明和讨论，双方对合同的全部条款均无异议，并对双方有关权利义务和责任限制或免除条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方（盖章）：深圳理工大学



法定代表人/授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王健' (Wang Jian), written over a faint grid background.

签署日期：2026年7月24日

乙方（盖章）：深圳市中辉厨房设备有限公司



法定代表人/授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈群' (Chen Qun), written over a faint grid background.

签署日期：2026年7月24日

附件一：技术要求

序号	货物名称	技术要求
1	风幕机 1	1、规格 MM (±10%) : 1200*150*185
		2、风速: ≥11m/s, 风量: ≥2000m³/H, 功率: ≥155w/220v;
2	挡鼠板 1	1、规格 MM (±10%) : 1200*600*20
		2、采用 304#0.9mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
3	挂墙双星洗手星	1、规格 MM (±10%) : 960*480*250+100
		2、台面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304 不锈钢一体冲压盆, 每个星盆斗配感应水龙头一个, 配挂墙烘手机一台;
4	粘捕式灭蝇灯	1、规格 MM (±10%) : 500*120*290
		2、功率: ≥30w/220v, 覆盖面积≥60m², 外壳防阻燃材料, 双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇;
5	九格更衣柜	1、规格 MM (±10%) : 900*400*1800
		2、侧板、门板及层板采用 201#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板;
6	平板车	1、规格 MM (±10%) : 550*900*850
		2、壳体采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 采用万向轮, 两个带刹车;
7	四层板式货架 1	1、规格 MM (±10%) : 1500*500*1500
		2、立柱采用 304#38*38*1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢方通, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 配可调性子弹脚;
8	四层板式货架 2	1、规格 MM (±10%) : 1200*500*1500
		2、立柱采用 304#38*38*1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢方通, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 配可调性子弹脚;
9	低温冷库	1. 采用双面彩钢板 0.8mm 厚, 304#不锈钢门, 配压缩机及冷风机
		2. 温度:-18℃~-22° C
		3. 冷库板厚度:100mm
10	高温冷库	1. 采用双面彩钢板 0.8mm 厚, 304#不锈钢门, 配压缩机及冷风机
		2. 温度:+2° C~+5° C
		3. 冷库板厚度:100mm
11	挡鼠板 2	1、规格 MM (±10%) : 1500*600*20
		2、采用 304#0.9mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
12	风幕机 2	1、规格 MM (±10%) : 1500*150*185
		2、风速: ≥11m/s, 风量: ≥2800m³/H, 功率: ≥180w/220v;
13	四层板式货架 3	1、规格 MM (±10%) : 1300*500*1500
		2、立柱采用 304#38*38*1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢方通, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 配可调性子弹脚;

14	米面架 1	1、规格 MM (±10%) : 1500*800*250
		2、立柱采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢方通, 横柱用 304#38×25×1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢方通, 横条用 304#25×13×0.8mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
15	米面架 2	1、规格 MM (±10%) : 1000*800*250
		2、立柱采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢方通, 横柱用 304#38×25×1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢方通, 横条用 304#25×13×0.8mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
16	高压冲地装置	1、规格 M (±10%) : 10 米
		2、黑色液压钢丝管, 配置一把前扳机黄铜水枪;
17	挂墙单星洗手星	1、规格 MM (±10%) : 450*450*250+100
		2、台面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304 不锈钢一体冲压盆, 每个星盆斗配感应水龙头一个, 配挂墙烘手机一台;
18	储水式电热水器	1、规格 MM (±10%) : Φ 440*835
		2、容量: $\geq$ 80L, 功率: $\geq$ 3KW/220V;
19	大单星盆台 1	1、规格 MM (±10%) : 1200*800*800+100
		2、台面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 横通采用 304#25×25×1.0mm (±0.1mm), 配可调性子弹脚, 配水龙头二个;
20	不锈钢隔渣栏	1、规格 MM (±10%) : 与大单星选配
		2、采用不锈钢制作;
21	曲棍去水器	1、全铜材质, 下水口为 11/2' 内螺纹和 23/8' 外螺纹, 旋转开关, 摇摆长度 280mm 配绝缘耐热手柄
22	单层工作斩台	1、规格 MM (±10%) : 1100*800*800+100
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
23	双层挂墙架 1	1、规格 MM (±10%) : 1300*350*600
		2、层板采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
24	平台刀具保洁柜	1、规格 MM (±10%) : 1500*800*800
		2、壳体采用不锈钢, 可存储刀具、砧板;
25	双层工作斩台 1	1、规格 MM (±10%) : 800*760*800+100
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
26	大单星盆台 2	1、规格 MM (±10%) : 1000*760*800+100
		2、台面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38

		×1.2mm(±0.1mm) 不锈钢方通, 横通采用 304#25×25×1.0mm(±0.1mm), 配可调性子弹脚, 配水龙头二个;
27	大双星盆台	1、规格 MM(±10%): 1800*760*800+100 2、台面采用 304#1.2mm(±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304#1.2mm(±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm(±0.1mm) 不锈钢方通, 横通采用 304#25×25×1.0mm(±0.1mm), 配可调性子弹脚, 配水龙头二个;
28	双层挂墙架 2	1、规格 MM(±10%): 2000*350*600 2、层板采用 304#1.2mm(±0.1mm) 厚不锈钢板;
29	双层工作斩台 2	1、规格 MM(±10%): 1800*760*800+100 2、台面采用 304#1.5mm(±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm(±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm(±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
30	单星杀鱼台	1、规格 MM(±10%): 1200*760*800+100 2、台面采用 304#1.5mm(±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304#1.0mm(±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm(±0.1mm) 不锈钢方通, 横通采用 304#25×25×1.0mm(±0.1mm), 配可调性子弹脚, 每个星盆斗配水龙头一个;
31	高压座台冲洗装置	1、规格 MM(±10%): H=980 2、黄铜铸造表面抛光镀铬处理, 进水口配有止回阀, 防止回水倒流, 接水口口径为 1/2" 外螺纹, 座台式, 带伸缩管;
32	双星盆台	1、规格 MM(±10%): 1200*760*800+100 2、台面采用 304#1.5mm(±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304#1.0mm(±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm(±0.1mm) 不锈钢方通, 横通采用 304#25×25×1.0mm(±0.1mm), 配可调性子弹脚, 每个星盆斗配水龙头一个;
33	双层工作斩台 3	1、规格 MM(±10%): 700*760*800+100 2、台面采用 304#1.5mm(±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm(±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm(±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
34	绞切肉机	1、规格 (MM±10%): 700*530*850 2、整机加内部框架全部采用不锈钢, 不锈钢表面拉丝处理, 机身无缝隙, 电压: ≥1.8kw/220v, 工作效率: ≥300kg/h;
35	高身刀具砧板保洁柜	1、规格 MM(±10%): 1640*620*1790 2、壳体采用不锈钢, 可存储刀具、砧板;
36	紫外线消毒器连支架	1、规格 MM(±10%): 1050*96*53 2、功率: ≥30w/220v, 覆盖面积≥20m², 带支架;
37	单星盆台 1	1、规格 MM(±10%): 700*760*800 2、台面采用 304#1.5mm(±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304#1.0mm(±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38

		×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 横通采用 304#25×25×1.0mm (±0.1mm), 配可调性子弹脚, 每个星盆斗配水龙头一个;
38	搅拌机	1、规格 MM (±10%): 645*562*1011 2、功率: ≥1.2kw/380v, 料桶容积: ≥40L, 三挡调速, 配备搅拌勾、搅拌球、扇形搅拌器;
39	双动双速和面机	1、规格 MM (±10%): 535*920*1140 2、功率: ≥2.2kw/380v, 最大和面量: 20kg, 配备不锈钢护网;
40	压面机	1、规格 MM (±10%): 535*640*1020 2、功率: ≥1.5kw/380v, 压面厚度 1-25mm 压辊宽度: ≥280mm, 生产能力: ≥80kg/h; 配备变频器调节器;
41	四层板式货架 4	1、规格 MM (±10%): 800*500*1500 2、立柱采用 304#38*38*1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢方通, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 配可调性子弹脚;
42	立式厨房风冷冷藏柜	1、规格 MM (±10%): 630*(760+55)*1980 2、门体及功能配置: 双门发泡门冷藏柜, 制冷方式: 风冷; 温度范围: 2~+8℃, 容积: 420L(±5%), 采用电子温控器, 柜内外不锈钢材质, 冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料, 蒸发器冷凝水自动蒸发, 无需排水管, 冷凝器配有易清洗更换防尘网, 门体自动回归, 风冷冷凝器采用内螺纹铜管;
43	面粉车	1、规格 MM (±10%): 550*550*600 2、壳体采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 采用万向轮, 两个带刹车;
44	不锈钢案板台	1、规格 MM (±10%): 1800*800*800+100 2、台脚采用 304#50×50×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 横通采用 304#32×32×1.0mm (±0.1mm), 台面衬 15mm (±0.1mm) 木板, 配黑胶垫;
45	趟门储物柜	1、规格 MM (±10%): 1800*350*600 2、侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 层板及底板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板;
46	高身饼盆车	1、规格 MM (±10%): 480*620*1600 2、立柱采用 304#30×30×1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢方通, 采用万向轮, 两个带刹车;
47	双层工作台 1	1、规格 MM (±10%): 800*600*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
48	电饼铛 1	1、规格 MM (±10%): 660*820*920 2、全不锈钢机身, 功率: ≥5kw/380v;

49	二层四盘电烤箱带醒发箱	1、规格 MM (±10%) : 1240*860*1810 2、功率: ≥13kw/380v, 层炉烤盘: ≥4 盘, 醒发箱烤盘: ≥12 盘, 电脑版控制系统;
50	盒型油网烟罩连灯 1	1、规格 MM (±10%) : 3000*1200*500 2、壳体采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 配迷宫式隔油网;
51	立式厨房风冷冷冻柜	1、规格 MM (±10%) : 1220* (760+55) *1980 2、门体及功能配置: 四门发泡门冷冻柜, 制冷方式: 风冷; 温度范围: -15~-18℃, 容积: 990L(±5%), 采用电子温控器, 柜内外不锈钢材质, 冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料, 蒸发器冷凝水自动蒸发, 无需排水管, 冷凝器配有易清洗更换防尘网, 门体自动回归, 风冷冷凝器采用内螺纹铜管;
52	麦芽糖箱	1、规格 MM (±10%) : 550*550*1300 2、壳体采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 采用万向轮, 两个带刹车
53	活动烧腊推车	1、规格 MM (±10%) : 800*458*1300 2、油盆采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 采用万向轮, 两个带刹车
54	燃气烧鸭炉	1、规格 MM (±10%) : Φ940*1500 2、壳体采用 304 不锈钢材质, 配脉冲点火及带熄火保护安全阀;
55	燃气单头矮汤炉	1、规格 MM (±10%) : 700*850*500 2、炉面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 围板采用 304#1.0mm 不锈钢板, Φ50mm 炉脚高度可调整, 配强力炉头、自动点火及安全制;
56	盒型油网烟罩连灯 2	1、规格 MM (±10%) : 2000*1200*500 2、壳体采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 配迷宫式隔油网;
57	双层工作台 2	1、规格 MM (±10%) : 950*500*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
58	炉拼台 1	1、规格 MM (±10%) : 300*1100*800+450 2、台面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 配可调性子弹脚;
59	燃气双头小炒炉	1、规格 MM (±10%) : 2000*1250*800+450 2、炉面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 围板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 背板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, Φ50mm (±0.1mm) 炉脚高度可调整, 前去水槽配活动式隔渣槽盖, 配自动点火及安全制;
60	燃气单头大炒连小炒	1、规格 MM (±10%) : 2200*1250*800+450

	炉	2、炉面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 围板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 背板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, Φ50mm (±0.1mm) 炉脚高度可调整, 前去水槽配活动式隔渣槽盖, 配自动点火及安全制;
61	盒型油网烟罩连灯 3	1、规格 MM (±10%): 6600*1350*500 2、壳体采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 配迷宫式隔油网;
62	封墙钢 1	1、规格 MM (±10%): L=6600 2、采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
63	燃气双头矮汤炉	1、规格 MM (±10%): 1300*850*500 2、炉面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 围板采用 304#1.0mm 不锈钢板, Φ50mm 炉脚高度可调整, 配强力炉头、自动点火及安全制;
64	双层工作台 3	1、规格 MM (±10%): 1800*800*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
65	座台双层架 1	1、规格 MM (±10%): 2200*400*900 2、层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 底部用 0.6mm (±0.1mm) 厚不锈钢板包封;
66	卧式风冷冷藏柜 1	1、规格 MM (±10%): 1800*760*800 2、门体及功能配置: 三门发泡门冷藏柜, 制冷方式: 风冷; 温度范围: 2~+8℃, 容积: 420L(±5%), 采用电子温控器, 柜内外不锈钢材质, 冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料, 蒸发器冷凝水自动蒸发, 无需排水管, 冷凝器配有易清洗更换防尘网, 门体自动回归, 风冷冷凝器采用内螺纹铜管; ▲3、提供所投产品满足: (1)产品检测标准依据:①SB/T 10794.2-2012《商用冷柜 第2部分:分类、要求和试验条件》;②GB/T 39560.1-2020、GB/T 39560.2-2024、GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021 技术要求:GB/T26572-2011、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《国家认监委关于调整电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度检测方法适用标准的公告》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》。③满足检测依据:GB/T 4343.2-2020、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023。 (2)检测内容或检测结论(序号对应上述检测标准):①具体检验项目技术参数要求包含如下:总有效容积(m³)≥420L;试验期间所有 M-包平均温度 tcm 或 tdm (°C)≤5;能效指

		数(%)实测值≤ 65。②检测结论:所检项目的结果符合GB/T26572-2011 及《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的限值要求。③所检项目符合标准要求。 (3) 具有认证证书:《产品防腐蚀等级认证证书》。
67	双层工作台 4	1、规格 MM ($\pm 10\%$): 1100*760*800 2、台面采用 304#1.5mm ($\pm 0.1\text{mm}$) 厚不锈钢板,层板采用 304#1.0mm ($\pm 0.1\text{mm}$) 不锈钢板,台脚采用 304#38$\times$38$\times$1.2mm ($\pm 0.1\text{mm}$) 不锈钢方通,配可调性子弹脚;
68	燃气双门蒸饭柜	1、规格 MM ($\pm 10\%$): 1150*950*1800 2、外壳架采用 304#1.2mm ($\pm 0.1\text{mm}$) 厚不锈钢板,门板采用 304#1.0mm ($\pm 0.1\text{mm}$) 厚不锈钢板,炉身采用 304#1.0mm ($\pm 0.1\text{mm}$) 不锈钢板,密式隔热门带旋转压锁,门框带密封隔热胶条,控制开关,热交换式,设有缺水保护装置,不含蒸饭盘,配自动点火及安全制;
69	盒型油网烟罩连灯 4	1、规格 MM ($\pm 10\%$): 3700*1200*500 2、壳体采用 304#1.0mm ($\pm 0.1\text{mm}$) 厚不锈钢板,配迷宫式隔油网;
70	厨房灭火装置 1	1、规格 MM ($\pm 10\%$): 600*480*230 2、瓶组:双瓶组,灭火装置包括:由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成,灭火剂管道压力$\geq 1.2\text{MPa}$,贮气瓶$\geq 12\text{MPa}$,燃气关闭阀$\geq 0.1\text{MPa}$,11$\leq$双瓶组喷嘴数量≤ 18,感温器动作温度 $183^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;
71	厨房灭火装置 2	1、规格 MM ($\pm 10\%$): 600*480*230 2、瓶组:单瓶组,灭火装置包括:由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成,灭火剂管道压力$\geq 1.2\text{MPa}$,贮气瓶$\geq 12\text{MPa}$,燃气关闭阀$\geq 0.1\text{MPa}$,单瓶组喷嘴数量≤ 10,感温器动作温度 $183^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;
72	风幕机 3	1、规格 MM ($\pm 10\%$): 1000*150*185 2、风速:$\geq 11\text{m/s}$,风量:$\geq 1700\text{m}^3/\text{H}$,功率:$\geq 130\text{w}/220\text{v}$;

73	UV 异味除味器	1、规格 MM (±10%)：800*380*1200
		2、功率：≥300w/220v, 雾化量:Q=3L/H, 雾化粒径:φ=1~5um, 配备缺水保护功能, 防止无水干烧及安全接地人体保护功能, ≥7 英寸真彩触摸式液晶屏和工业 PLC 智能控制, 触摸屏具有系统运行状态动画显示, 水压波动过滤, 腐蚀环境对抗, 超低温补偿系, 实时状态监护, 具有历史运行记录功能;
74	高身餐具保洁柜	1、规格 MM (±10%)：1270*600*1940
		2、壳体采用不锈钢, 可存储餐具、碗碟, 全不锈钢重力脚;
75	餐具消毒柜	1、规格 MM (±10%)：1310*650*1990
		2、全不锈钢外壳, 整体发泡, 容积: ≥800L, 功率: ≥3.5KW/220v, 无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体, 全不锈钢手推车, 隐藏式发热体, 热风循环, 保证柜体内部温度均匀, 精确控温, 防止过热或者过压, 子弹头柜脚, 带独立温度显示器;
		▲3、提供所投产品满足: (1) 产品检测标准依据:GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023; (2) 检测内容或检测结论(序号对应上述检测标准): 电磁兼容检测, 检测结果合格和产品消毒方式: 高温消毒, 120℃以上保持时间≥15 分钟, 对大肠杆菌的平均杀灭对数值均为>3, 对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值均为>4, 在满载状态下内最高温度可达 220℃以上, 对大肠杆菌的杀灭对数值>4, 杀灭率可达 99.99%, 对脊髓灰质炎病毒灭活对数值>4 的检测报告。 (3) 具有认证证书:《产品防腐蚀等级认证证书》。
76	洁碟台	1、规格 MM (±10%)：1200*800*800+100
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配合金可调性子弹脚;
77	牛角罩	1、规格 MM (±10%)：600*120*1800
		2、采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
78	商用洗碗机	1、规格 MM (±10%)：2450*776*2023
		2、功率: ≤58.42kW/380v, 有效清洗高度≥460mm, 清洗数量≥200 筐/小时, 采用 304 不锈钢和紧固件, 旋转全钢重力脚, 整机配置: (50-60℃) 强力清洗+ (80-90℃) 高温双漂洗+ (90-110℃) 热风烘干, 一体式全开门双层结构设计, 隔热且保温, 触摸不烫手, 双重卷簧助力, 即开即停, 双控节能装置, 篮筐餐具经过则喷水, 最大程度节省水电资源;
		▲3、提供所投产品满足: (1) 产品检测标准依据:商用洗碗机包括(但不限于)PCB 板、电源线、铜接插件组件、银色金属柱、过载继电器、交流接

		触器、小型断路器、散热风扇、按钮基座、停止开关按钮、防水接头、外壳组件、线束、离心水泵、减速电机、固定组件、接耳组件、清洗加热管、烘干加热管、门板导轨、隔热棉、电缆防水接头符合 GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021 标准检测。 (2) 检测内容或检测结论(序号对应上述检测标准): 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚含量判定合格的检测(试验)报告。 (3) 具有认证证书:符合产品安全与电磁兼容认证证书商用洗碗机(操作触摸屏)具有满足 GB/T4343.2-2020、GB/T17625.2-2007、GB/T17626.2-2018、GB/T17799.1-2017 标准要求: ;
79	入机台	1、规格 MM (±10%): 800*800*850+100 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 横通采用 304#25×25×1.0mm (±0.1mm), 配可调性子弹脚;
80	单星气泡清洗机	1、规格 MM (±10%): 1200*840*850 2、功率: ≤6.55kW/380v, 整机采用 304 不锈钢材质, 配备程序智能控制系统, 故障代码自动显示, 一体式倾斜水箱, 高压漩涡气泵, 2800r/min 高转速, 110m³/h 强风量, 气动鼓泡, 有效均匀浸泡餐具;
81	双层收污车	1、规格 MM (±10%): 900*500*950 2、壳体采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 采用万向轮, 两个带刹车;
82	双格收污台 1	1、规格 MM (±10%): 1400*700*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 横通采用 304#25×25×1.0mm (±0.1mm), 配可调性子弹脚;
83	不锈钢洗手槽 1	1、规格 MM (±10%): 1500*480*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304#1.0mm 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm 不锈钢方通, 横通采用 304#25×25×1.0mm, 配合合金可调性子弹脚及配水龙头;
84	单通工作台柜 1	1、规格 MM (±10%): 1500*700*800+100 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板与层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板, 配重力可调脚;
85	活动暖汤饭车	1、规格 MM (±10%): 600*700*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 壳体采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 带缺水保护功能, 采用万向轮, 两个带刹车;

86	上开门汤碗柜连打汤台	1、规格 MM (±10%)：1400*600*800
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板，侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板，配重力可调脚；
87	孔板保温台 1	1、规格 MM (±10%)：1500*800*800
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板，侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板，带自动进水及缺水保护装置，配温控系统，不含 GN 盆，配重力可调脚；
88	油烟净化烟罩一体机 1	1、规格 MM (±10%)：1800*1100*1000
		2、壳体采用不锈钢材质制作，电箱双层安全保护锁，具有开门断电功能，静电吸附电场采用全不锈钢材质，清洗极板无氧化，净化效率稳定高效，内置风机，集气、净化和排风一体化设计，附属设备电源集中控制，电源线采用快速插头连接，触模式控制屏；
89	油烟净化烟罩一体机 2	1、规格 MM (±10%)：1000*1100*1000
		2、壳体采用不锈钢材质制作，电箱双层安全保护锁，具有开门断电功能，静电吸附电场采用全不锈钢材质，清洗极板无氧化，净化效率稳定高效，内置风机，集气、净化和排风一体化设计，附属设备电源集中控制，电源线采用快速插头连接，触模式控制屏；
90	立式玻璃门留样冷柜	1、规格 MM (±10%)：1220* (760+55) *1980
		2、门体及功能配置：带锁四门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门），制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃，容积：900L(±5%)，采用电子温控器，柜内外不锈钢材质，冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网，门体自动回归，风冷冷凝器采用内螺纹铜管；
		3、支持人脸识别，专人专管；实时监控，异常报警；支持留样记忆功能；实时显示设备状态信息；支持 APP 查看留样数据。
91	座台三层架 1	1、规格 MM (±10%)：1200*400*900
		2、层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板，底部用 0.6mm (±0.1mm) 厚不锈钢板包封；
92	单通工作台柜 2	1、规格 MM (±10%)：1200*760*800+100
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板，侧板与层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板，门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板，配重力可调脚；
93	台式双缸电炸炉	1、规格 MM (±10%)：550*410*340
		2、功率：≥6.5kw/220V，容量：≥8L*2；
94	单层电焗炉	1、规格 MM (±10%)：850*630*440
		2、功率：≥3.4KW/220V；
95	承炉工作台柜	1、规格 MM (±10%)：1800*760*500+100
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板，侧板采用

		304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板, 配重力可调脚;
96	八格电热保温台	1、规格 MM (±10%) : 1500*700*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 带自动进水及缺水保护装置, 配温控系统, 不含 GN 盆, 配重力可调脚;
97	不锈钢拼板	1、规格 MM (±10%) : 270*700*40 2、采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
98	电磁铁板烧	1、规格 MM (±10%) : 800*700*800 2、材质采用 304 不锈钢制作, 功率: ≥8KW/380V;
99	单通工作台柜 3	1、规格 MM (±10%) : 1700*700*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板与层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板, 配重力可调脚;
100	单层工作台 1	1、规格 MM (±10%) : 700*800*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
101	座台三层架 2	1、规格 MM (±10%) : 700*400*900 2、层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 底部用 0.6mm (±0.1mm) 厚不锈钢板包封;
102	电磁柜式八头煲仔炉	1、规格 MM (±10%) : 1600*800*800 2、材质采用 304 不锈钢制作, 功率: ≥8*3.5KW/380V;
103	台式双层调料架	1、规格 MM (±10%) : 1600*320*1700 2、层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 主架用 30*30 不锈钢方通, 配 8 个 1/4 份数盆;
104	电热保温热汤池柜	1、规格 MM (±10%) : 1050*800*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 带自动进水及缺水保护装置, 配温控系统, 功率: 9KW/380V, 汤桶深 400mm, 配重力可调脚;
105	菜品展示柜	1、规格 MM (±10%) : 1800*700*1250 2、壳体采用不锈钢制作, 制冷方式: 风冷, 温度: 0℃~10℃;
106	双层工作台 5	1、规格 MM (±10%) : 550*760*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
107	双层工作台 6	1、规格 MM (±10%) : 1500*760*800+100 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
108	不锈钢洗手槽 2	1、规格 MM (±10%) : 1900*480*800

		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304#1.0mm 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm 不锈钢方通, 横通采用 304#25×25×1.0mm, 配合合金可调性子弹脚及配水龙头;
109	高身碗碟柜 1	1、规格 MM (±10%): 700*500*1800 2、侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板及背板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 层板及底板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 配重力可调脚;
110	挂墙刀具箱	1、规格 MM (±10%): 600*140*650 2、外壳采用 304# 1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢制作, 可容纳 10 把刀;
111	单星盆台 2	1、规格 MM (±10%): 450*500*800+100 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 星盆斗采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 横通采用 304#25×25×1.0mm (±0.1mm), 配可调性子弹脚, 每个星盆斗配水龙头一个;
112	高身碗碟柜 2	1、规格 MM (±10%): 1300*450*1800 2、侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板及背板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 层板及底板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 配重力可调脚;
113	电双头煮面炉	1、规格 MM (±10%): 1250*700*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板采用 304#0.9mm (±0.1mm) 不锈钢板, 带自动进水及缺水保护装置, 配温控系统, 功率:2*9KW/380V, 配重力可调脚;
114	三格电热保温台	1、规格 MM (±10%): 1200*700*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 带自动进水及缺水保护装置, 配温控系统, 不含 GN 盆, 配重力可调脚;
115	挂墙单层板架	1、规格 MM (±10%): 1200*350 2、层板采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
116	微波炉	1、规格 MM (±10%): 493*360*288 2、容量: ≥23L, 功率: ≥900w/220v;
117	双层工作斩台 4	1、规格 MM (±10%): 1900*700*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
118	吊天花烧腊挂架连接油盆	1、规格 MM (±10%): L=1800 2、采用 ∅ 25 不锈钢管制作, 油盆采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
119	双头电磁煲仔炉	1、规格 MM (±10%): 400*700*800

		2、材质采用 304 不锈钢制作，功率：≥2*3.5KW/380V；
120	十格电热保温台 1	1、规格 MM（±10%）：1800*700*800 2、台面采用 304#1.5mm（±0.1mm）厚不锈钢板，侧板采用 304#1.0mm（±0.1mm）不锈钢板，带自动进水及缺水保护装置，配温控系统，不含 GN 盆，配重力可调脚；
121	单通工作台柜 4	1、规格 MM（±10%）：1450*700*800+100 2、台面采用 304#1.5mm（±0.1mm）厚不锈钢板，侧板与层板采用 304#1.0mm（±0.1mm）不锈钢板，门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板，配重力可调脚；
122	座台双层架 2	1、规格 MM（±10%）：1200*400*900 2、层板采用 304#1.0mm（±0.1mm）厚不锈钢板，底部用 0.6mm（±0.1mm）厚不锈钢板包封；
123	烟罩一体机 1	1、规格 MM（±10%）：1500*1100*1000 2、壳体材质采用不锈钢制作，内置风机，运行稳定，集气和排风一体化设计，附属设备电源集中控制，电源线采用快速插头连接，触模式控制屏；
124	四桶汤粥保温饭车	1、规格 MM（±10%）：800*700*800 2、台面采用 304#1.5mm（±0.1mm）厚不锈钢板，壳体采用 304#1.0mm（±0.1mm）厚不锈钢板，功率：4kw/220v，带缺水保护功能，采用万向轮，两个带刹车；
125	双层工作台 7	1、规格 MM（±10%）：630*700*800 2、台面采用 304#1.5mm（±0.1mm）厚不锈钢板，层板采用 304#1.0mm（±0.1mm）不锈钢板，台脚采用 304#38×38×1.2mm（±0.1mm）不锈钢方通，配可调性子弹脚；
126	孔板保温台 2	1、规格 MM（±10%）：800*700*800 2、台面采用 304#1.5mm（±0.1mm）厚不锈钢板，侧板采用 304#1.0mm（±0.1mm）不锈钢板，带自动进水及缺水保护装置，配温控系统，不含 GN 盆，配重力可调脚；
127	电磁单头蒸包炉	1、规格 MM（±10%）：700*700*800 2、材质采用 304 不锈钢制作，功率：≥15KW/380V；
128	电六格煮面炉	1、规格 MM（±10%）：700*700*800 2、台面采用 304#1.5mm（±0.1mm）厚不锈钢板，侧板采用 304#1.0mm（±0.1mm）不锈钢板，门板采用 304#0.9mm（±0.1mm）不锈钢板，带自动进水及缺水保护装置，配温控系统，功率：2*9KW/380V，配重力可调脚；
129	拼板 1	1、规格 MM（±10%）：150*700*40 2、台面采用 304#1.2mm（±0.1mm）厚不锈钢板；
130	电单头汤炉	1、规格 MM（±10%）：600*700*800 2、台面采用 304#1.5mm（±0.1mm）厚不锈钢板，侧板采用 304#1.0mm（±0.1mm）不锈钢板，门板采用 304#0.9mm（±0.1mm）不锈钢板，带自动进水及缺水保护装置，配温控系统，功率：9KW/380V，配重力可调脚；

131	四门高身双温雪柜	1、规格 MM (±10%)：1220*(760+55)*1980
		2、门体及功能配置：四门发泡门双温柜，制冷方式：风冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃，容积：990L(±5%)，采用电子温控器，柜内外不锈钢材质，冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料，蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网，门体自动回归，风冷冷凝器采用内螺纹铜管；
132	豆浆机	1、规格 MM (±10%)：760*580*950
		2、容量：≥30L，功率：≥7.8kw/380v，独立清洗，自动保温；
133	烟罩一体机 2	1、规格 MM (±10%)：3000*1100*1000
		2、壳体材质采用不锈钢制作，内置风机，运行稳定，集气和排风一体化设计，附属设备电源集中控制，电源线采用快速插头连接，触模式控制屏；
134	双层工作台 8	1、规格 MM (±10%)：1200*760*800
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板，层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板，台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通，配可调性子弹脚；
135	双层工作台 9	1、规格 MM (±10%)：1990*550*800+100
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板，层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板，台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通，配可调性子弹脚；
136	不锈钢三层传递窗	1、规格 MM (±10%)：1550*350*900
		2、框体采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板；
137	双格收污台 2	1、规格 MM (±10%)：1550*700*800
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板，台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通，横通采用 304#25×25×1.0mm (±0.1mm)，配可调性子弹脚；
138	不锈钢洗手槽 3	1、规格 MM (±10%)：1300*480*800
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板，星盆斗采用 304#1.0mm 厚不锈钢板，台脚采用 304#38×38×1.2mm 不锈钢方通，横通采用 304#25×25×1.0mm，配合合金可调性子弹脚及配水龙头；
139	四层板式货架 5	1、规格 MM (±10%)：900*500*1500
		2、立柱采用 304#38*38*1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢方通，层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板，配可调性子弹脚；
140	电磁单头 50 汤煲炉	1、规格 MM (±10%)：800*800* (500+700)
		2、额定电压、功率：380V、≥15kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线，火力调节与显示：≥8 档 360° 旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示，整机采用不锈钢板材制作：炉面板：采用 1.2mm (±0.01mm) 板材，侧板、底板、门板、挡水板：采用 1.0mm (±0.01mm) 板材；

141	商用电蒸柜	1、规格 MM (±10%)：710*650*1475
		2、柜体采用不锈钢材质，盆数：≥12 盆，门缝防水采用胶条密封，不含蒸饭盘，功率：≥12KW/380v，配不锈钢可调脚；
		▲3、提供所投产品满足： (1) 产品检测标准依据：①产品整机依据 GB/T 4214.1-2017 标准；②产品的密封胶条检测依据：GB/T 31402-2023 标准； (2) 检测内容或检测结论（序号对应上述检测标准）：①噪声≤61.8dB(A)。②抗菌性能（大肠杆菌 ATCC 8739、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538P、白色念珠菌 ATCC 10231、鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 13311 的检测，所检测试验菌种 24h 试样活菌数均值 (CFU/cm²) 分别为：大肠杆菌≤0.63、金黄色葡萄球菌≤0.63、白色念珠菌≤1.5*10³、鼠伤寒沙门氏菌≤0.63，抗菌活性值分别为：大肠杆菌≤6.8、金黄色葡萄球菌≤5.0、白色念珠菌≤2.0、鼠伤寒沙门氏菌≤6.6，抗菌率(%) 分别为：大肠杆菌≥99.9%、金黄色葡萄球菌≥99.9%、白色念珠菌≥99.1%、鼠伤寒沙门氏菌≥99.9%。 (3) 具有认证证书：环境标志 (II 型) 产品认证证书。
142	炉拼台 2	1、规格 MM (±10%)：300*1000*800
		2、台面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板，侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板，配可调性子弹脚；
143	电磁双头单尾 50 防腐 蚀小炒灶	1、规格 MM (±10%)：180*1100* (800+400)
		2、额定电压、功率：380V~、≥15kW/头*2 头；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：包含但不限于：≥8 档 360° 旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示，锅具：双耳 50 小炒锅：2 个，直径 500mm (±5mm)，深 160mm (±5mm)；容量，17L (±1L) /个；小炒灶用尾撑锅：1 个，锅具口径：Φ (D330~d240) *h150mm (±10mm)，容量：约 10L (±1L) /个；锅具材质：双耳 50 小炒锅：采用厚 1.0mm (±0.1mm) 的 019Cr21CuTi (443#) 防腐蚀不锈钢板材一体拉深成型；小炒灶用尾撑锅：采用厚 0.6mm (±0.1mm) 的 019Cr21CuTi (443#) 防腐蚀不锈钢板材制作；进水：1 个，Φ4 分*250mm06Cr19Ni10 (304#) 不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢 06Cr19Ni10 (304#) 材质，水龙头过滤网采用 POM 材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质，整机采用不锈钢板材制作：炉面板：采用 1.2mm (±0.1mm) 板材，侧板、底板、门板、挡水板：采用 0.9mm (±0.1mm) 板材；
144	油烟净化烟罩一体机 3	1、规格 MM (±10%)：4000*1300*1000
		2、壳体采用不锈钢材质制作，电箱双层安全保护锁，具有开门断电功能，静电吸附电场采用全不锈钢材质，清洗极板无氧化，净化效率稳定高效，内置风机，集气、净化和排风一体化设计，附属设备电源集中控制，电源线采用快速插头连接，触模式控制屏；

145	封墙钢 2	1、规格 MM (±10%) : L=4000
		2、采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
146	双层工作台 10	1、规格 MM (±10%) : 1600*760*800+100
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
147	卧式风冷冷藏柜 2	1、规格 MM (±10%) : 1500*760*800
		2、门体及功能配置: 双门发泡门冷藏柜, 制冷方式: 风冷; 温度范围: 2~+8℃, 容积: 350L(±5%), 采用电子温控器, 柜内外不锈钢材质, 冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料, 蒸发器冷凝水自动蒸发, 无需排水管, 冷凝器配有易清洗更换防尘网, 门体自动回归, 风冷冷凝器采用内螺纹铜管;
148	双层挂墙架 3	1、规格 MM (±10%) : 2200*400*600
		2、层板采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
149	炉拼台 3	1、规格 MM (±10%) : 250*1000*800
		2、台面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 配可调性子弹脚;
150	承炉工作台	1、规格 MM (±10%) : 850*900*600+100
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
151	电饼铛 2	1、规格 MM (±10%) : 550*730*320
		2、全不锈钢机身, 功率: ≥4kw/380v;
152	油烟净化烟罩一体机 4	1、规格 MM (±10%) : 2900*1300*1000
		2、壳体采用不锈钢材质制作, 电箱双层安全保护锁, 具有开门断电功能, 静电吸附电场采用全不锈钢材质, 清洗极板无氧化, 净化效率稳定高效, 内置风机, 集气、净化和排风一体化设计, 附属设备电源集中控制, 电源线采用快速插头连接, 触模式控制屏;
153	封墙钢 3	1、规格 MM (±10%) : L=2900
		2、采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
154	双层工作台 11	1、规格 MM (±10%) : 1600*600*800
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
155	单通工作台柜 5	1、规格 MM (±10%) : 1850*900*800
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板与层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板, 配重力可调脚;
156	电单头煮面炉	1、规格 MM (±10%) : 700*700*800
		2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板采用

		304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板采用 304#0.9mm (±0.1mm) 不锈钢板, 带自动进水及缺水保护装置, 配温控系统, 功率:2*9KW/380V, 配重力可调脚;
157	双层工作台 12	1、规格 MM (±10%) : 900*700*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
158	十格电热保温台 2	1、规格 MM (±10%) : 1500*700*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 带自动进水及缺水保护装置, 配温控系统, 不含 GN 盆, 配重力可调脚;
159	拼板 2	1、规格 MM (±10%) : 500*500*40 2、台面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
160	拼板 3	1、规格 MM (±10%) : 250*630*40 2、台面采用 304#1.2mm (±0.1mm) 厚不锈钢板;
161	电六格煮面炉连汤炉	1、规格 MM (±10%) : 960*630*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板采用 304#0.9mm (±0.1mm) 不锈钢板, 带自动进水及缺水保护装置, 配温控系统, 功率:2*9KW/380V, 配重力可调脚;
162	单通工作台柜 6	1、规格 MM (±10%) : 1500*630*600 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板与层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板, 配重力可调脚;
163	汉堡工作台柜	1、规格 MM (±10%) : 1500*630*1800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板与层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板, 配重力可调脚;
164	单通工作台柜 7	1、规格 MM (±10%) : 600*630*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板与层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板, 配重力可调脚;
165	台下式制冰机	1、规格 MM (±10%) : 500*450*800 2、日产冰量: ≥45kg/24h, 冰形: 方块冰, 功率: ≥0.36kw/220v;
166	单层工作台 2	1、规格 MM (±10%) : 1200*700*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
167	异形三格调料台	1、规格 MM (±10%) : 1800*700*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 台脚采用 304#38×38×

		1.2mm (±0.1mm) 不锈钢方通, 配可调性子弹脚;
168	立式厨房风冷冷藏柜	1、规格 MM (±10%): 1220*(760+55)*1980 2、门体及功能配置: 四门发泡门冷藏柜, 制冷方式: 风冷; 温度范围: 2~+8℃, 容积: 990L(±5%), 采用电子温控器, 柜内外不锈钢材质, 冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料, 蒸发器冷凝水自动蒸发, 无需排水管, 冷凝器配有易清洗更换防尘网, 门体自动回归, 风冷冷凝器采用内螺纹铜管;
169	台式双层汉堡保温柜	1、规格 MM (±10%): 1200*600*700 2、台面采用 304#1.0mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 可视钢化玻璃门;
170	双格布菲炉	1、规格 MM (±10%): 550*360*280 2、功率: ≥840W/220V, 配 2 个 1/2*100mm 食物盆;
171	大理石自助餐台	1、规格 MM (±10%): L=6500 2、支架采用钢材制作, 面板采用石材制作;
172	单通工作台柜 8	1、规格 MM (±10%): 2000*600*800 2、台面采用 304#1.5mm (±0.1mm) 厚不锈钢板, 侧板与层板采用 304#1.0mm (±0.1mm) 不锈钢板, 门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板, 配重力可调脚;
173	油烟净化烟罩一体机 5	1、规格 MM (±10%): 2600*1300*1000 2、壳体采用不锈钢材质制作, 电箱双层安全保护锁, 具有开门断电功能, 静电吸附电场采用全不锈钢材质, 清洗极板无氧化, 净化效率稳定高效, 内置风机, 集气、净化和排风一体化设计, 附属设备电源集中控制, 电源线采用快速插头连接, 触模式控制屏;
174	低噪音高压柜式风机	1、规格: ≥15" 2、柜芯采用“猪笼心”, 柜壳采用 1.5mm (±0.1mm) 镀锌板, 风柜骨架采用国标角铁制作, 处理风量: ≥7060m³/H, 全压: ≥227Pa; ▲3、提供所投产品满足: (1) 产品检测标准依据: ①整机具有符合 GB/T2651-2023、GB/T2652-2022 (方法 B)、GB/T2653-2008、GB/T2650-2022; ①整机具有符合 GB/T3098.1-2010; (2) 检测内容或检测结论 (序号对应上述检测标准): ①依据 GB/T2651-2023、GB/T2652-2022 (方法 B), 检测抗拉强度≥400MPa、屈服强度≥300MPa、断后伸长率≥15%; 依据 GB/T2653-2008, 检测弯曲试验无缺陷; 依据 GB/T2650-2022 测试方法, 检测冲击吸收能量平均值≥20J; ②进行机加工试样拉伸: 屈服强度≥1100MPa, 断后伸长率≥8%, 断面收缩率≥44%, 楔负载测试 (楔角 4°): 极限拉伸载荷≥103000N, 抗拉强度≥1220MPa, 断裂位置符合标准要求; 螺栓保载测试: 在≥81800 N 保证载荷下保载≥15s, 测

		量误差不应超过 $\pm 12.5 \mu m$ ，符合以上测试结果； (3) 具有认证证书：《产品耐候性评价认证证书》、《低噪声产品认证证书》、《安全与电磁兼容产品认证证书》、《中国节能认证证书》；
175	风柜马达 1	1、功率： $\geq 1.5KW/380V$
176	风柜变频控制箱	1、壳体采用冷轧板制作，功率： $\geq 1.5KW/380V$ ；
177	离心式通风机	1、规格： $\geq 15''$ 2、柜芯采用“猪笼心”，柜壳采用 $1.5mm (\pm 0.1mm)$ 镀锌板，风柜骨架采用国标角铁制作，处理风量： $\geq 9886m^3/H$ ，全压： $\geq 620Pa$ ；
178	风柜马达 2	1、功率： $\geq 3KW/380V$
179	风柜控制箱	1、壳体采用冷轧板制作，功率： $\geq 3KW/380V$ ；
180	风柜减震器	1、每个承重 200kg；
181	风柜支架	1、规格 $MM (\pm 10\%)$ ：现场度做 2、采用槽钢制作；
182	活性炭异味除味器 1	1、壳体采用碳钢板制作，处理风量： $\geq 28000m^3/H$ ；
183	活性炭异味除味器 2	1、壳体采用碳钢板制作，处理风量： $\geq 8000m^3/H$ ；
184	支架连防震胶垫	1、规格 $MM (\pm 10\%)$ ：现场度做 2、采用角铁制作；
185	抽油烟风喉	1、规格 $MM (\pm 10\%)$ ：现场度做 2、采用 $1.0mm \sim 1.2mm$ 镀锌钢板；
186	法兰、吊码、三脚码	1、规格 $MM (\pm 10\%)$ ：30*30 2、采用标角铁制作；
187	风喉扩口	1、规格 $MM (\pm 10\%)$ ：现场度做 2、采用 $0.8mm \sim 1.2mm$ 镀锌钢板；
188	风喉帆布连接	1、规格 $MM (\pm 10\%)$ ：与风机选配 2、采用防火材质；
189	防火阀	1、规格 $MM (\pm 10\%)$ ：现场度做 2、采用镀锌板制作；
190	止回阀	1、规格 $MM (\pm 10\%)$ ：现场度做 2、采用镀锌板制作；
191	鲜风管	1、规格 $MM (\pm 10\%)$ ：现场度做 2、采用 $0.8mm \sim 1.0mm$ 镀锌钢板；
192	鲜风咀	1、采用铝合金材质；
193	鲜风百叶窗	1、规格 $MM (\pm 10\%)$ ：现场度做 2、采用不锈钢制作；
194	空调 1	1、内机规格 $mm (\pm 10\%)$ ：834*293*197，外机规格 $mm (\pm 10\%)$ ：802*555*350 2、能效等级：1 级；满足制冷制热功能；空调制冷能力： ≥ 1.5 匹。

195	空调 2	1、内机规格 mm（±10%）：942*332*246，外机规格 mm（±10%）：273*555*376
		2、能效等级：1 级；满足制冷制热功能，空调制冷能力：≥ 2 匹。
附表：7、8、9 栋厨房配套改造		
	7 栋档口	
1	空调管	空调匹配铜管，含机械、辅材、人工、垃圾清理
2	开孔	空调穿墙孔，含机械、辅材、人工、垃圾清理
	9 栋档口	
3	空调管	空调匹配铜管，含机械、辅材、人工、垃圾清理
4	开孔	空调穿墙孔，含机械、辅材、人工、垃圾清理
	8 栋档口	
5	空调管	空调匹配铜管，含机械、辅材、人工、垃圾清理
6	开孔	空调穿墙孔，含机械、辅材、人工、垃圾清理
	厨房区域	
7	空调管	空调匹配铜管，含机械、辅材、人工、垃圾清理
8	开孔	空调穿墙孔，含机械、辅材、人工、垃圾清理
9	新增空调插座、排水	4 平方铜芯电线，16A 空调插座明装，PVC 空调排水管，含机械、辅材、人工、垃圾清理
10	新增空调排水	PVC 空调排水管明装，含机械、辅材、人工、垃圾清理
	7-9 栋档口改造	
11	7 栋、9 栋配电箱更换总开关	原有总箱 250A 总开关更换成 320A4P 总开关，含机械、辅材、人工、垃圾清理
12	7 栋、9 栋配电箱更换漏电开关	原有配电箱漏电开关无法满足现有设计，漏电开关，含机械、辅材、人工、垃圾清理
13	7 栋售卖间水电	1、包人工，辅料。 2、厨房设备配套专用额定电缆。 3、镀锌线管线槽 8/10±3、 4、PPR-DN25、20 给水、 5、PVCDN110/DN75 排水管

14	9 栋售卖间水电	1、包人工，辅料。 2、厨房设备配套专用额定电缆。 3、镀锌线管线槽 8/10±3、 4、PPR-DN25、20 给水、 5、PVC DN110/DN75 排水管
15	新开门洞	人工拆除原有墙体，新开 900mm（±10%）*2100mm（±10%）门洞，含机械、辅材、人工、垃圾清理
16	门洞修补	门边粉刷平整，瓷砖修补门边，含机械、辅材、人工、垃圾清理
17	档口隔断	75 型铝合金型材≥1.2mm 厚框架，边框内嵌入≥8mm 钢化玻璃，含机械、辅材、人工、垃圾清理
18	砌墙	200mm（±10%）墙体，水泥砖砌 200mm（±10%）高，300mm（±10%）6#钢筋拉墙筋植入至原结构体≥100mm，水泥、沙，含机械、人工、高空作业费、垃圾清运
19	墙面瓷砖	≥1.0mm 厚度，300mm*600mm（±10%）釉面砖，面层无空鼓、无污迹、无变色、接缝均匀，留缝铺贴，瓷砖专用粘贴剂，阳角匀采用不锈钢阳角线收边，含机械、辅材、人工、垃圾清运
20	墙面批灰	人工搅拌水泥砂浆，含机械、人工、高空作业费、垃圾清理
21	7 栋拆除原有传递门	人工拆除原有传递，含机械、辅材、人工、垃圾清理
22	7 栋封原有传递门	200mm（±10%）墙体，水泥砖砌 200mm（±10%）高，300mm 6#钢筋拉墙筋植入至原结构体≥100mm，水泥、沙，含机械、人工、高空作业费、垃圾清运
23	传递门	定制 304 不锈钢≥1.2mm 厚双面封板，含五金、辅材、人工、垃圾清运
24	防火门	定制 304 不锈钢乙级防火门，带可视窗口，含机械、辅材、人工、垃圾清理
25	窗户玻璃贴膜	档口区域原有建筑窗户贴膜，含机械、辅材、人工、垃圾清理
26	其它零星修补	地面瓷砖、墙面瓷砖、天花修整等零星修补
	8 栋档口改造	
27	拆除隔断	拆除原有不锈钢隔断，含机械、辅材、人工、垃圾清理
28	天花拆除	预进间墙体拆除需拆除原有天花，含机械、辅材、人工、垃圾清理
29	拆除隔墙	拆除原有预进间隔墙，含机械、辅材、人工、垃圾清理
30	拆除防火门	拆除原有预进间防火门，含机械、辅材、人工、垃圾清理
31	档口隔断	75 型铝合金型材≥1.2mm 厚框架，下封铝合金板，边框内嵌入≥8mm 钢化玻璃≥8mm 钢化玻璃，含机械、辅材、人工、垃圾清理
32	砌矮墙	200mm（±10%）墙体，水泥砖砌 200mm（±10%）高，300mm（±10%）6#钢筋拉墙筋植入至原结构体≥100mm，水泥、沙，含机械、人工、高空作业费、垃圾清运
33	墙面瓷砖	1.0mm 厚 300mm*600mm 釉面砖，面层无空鼓、无污迹、无变色、接缝均匀，留缝铺贴，瓷砖专用粘贴剂，阳角匀采用不锈钢阳角线收边，含机械、辅材、人工、垃圾清运
34	墙面批灰	人工搅拌水泥砂浆，含机械、人工、高空作业费、垃圾清理
35	铝合金门	定制 1000mm（±10%）*2100mm（±10%）带可视窗口，含机械、辅材、

		人工、垃圾清理
36	配电箱更换总开关	原有总箱 250A 总开关更换成 320A4P 总开关, 含机械、辅材、人工、垃圾清理
37	配电箱更换漏电开关	原有配电箱漏电开关无法满足现有设计, 漏电开关, 含机械、辅材、人工、垃圾清理
38	售卖间水电 (含自助餐台)	1、包人工, 辅料。 2、厨房设备配套专用额定电缆。 3、镀锌线管线槽 8/10±3、 4、PPR-DN25、20 给水、 5、PVC DN110/DN75 排水管
39	自助餐台	≥18mmEO 级实木多层板柜体, 金属可调脚板挡板, ≥18mm 大理石台面 400mm (±10%) 宽, 含人工、辅材、垃圾清理
40	天花利旧安装	原有天花拆除后利旧安装, 含人工、辅材、垃圾清理
41	天花新增材料	原有天花拆除存在部分损坏, 需要新增材料, ≥0.8mm 铝扣板及辅材
42	其它零星修补	地面瓷砖、墙面瓷砖、天花修整等零星修补
	办公室改造	
43	办公室油漆翻新	墙面修补、打磨, 内墙漆刷三遍, 含机械、辅材、人工、垃圾清理
44	办公室天花转换层	50*50 镀锌角铁, 含机械、辅材、人工、垃圾清理
45	办公室天花吊顶	600mm*600mm*0.8mm 铝扣板, 50 主骨, 三角龙骨, 含机械、辅材、人工、垃圾清理
46	办公室平板灯	600mm*600mmLED 平板灯, 含机械、辅材、人工、垃圾清理
47	办公室插座	10A 五孔插座, 2.5 平方电线, 含机械、辅材、人工、垃圾清理
	烧腊区改造	
48	砌矮墙	200mm (±10%) 墙体, 水泥砖砌 200mm (±10%) 高, 300mm6#钢筋拉墙筋植入至原结构体≥100mm, 水泥、沙, 含机械、人工、高空作业费、垃圾清运
49	墙面瓷砖	1.0mm, 300mm (±10%) *600mm (±10%) 釉面砖, 面层无空鼓、无污迹、无变色、接缝均匀, 留缝铺贴, 瓷砖专用粘贴剂, 阳角匀采用不锈钢阳角线收边, 含机械、辅材、人工、垃圾清运
50	墙面批灰	人工搅拌水泥砂浆, 含机械、人工、高空作业费、垃圾清理
51	档口隔断	75 型铝合金型材 1.2mm 框架, 下封铝合金板, 上封 8 厘钢化玻璃, 含机械、辅材、人工、垃圾清理
52	铝合金门	定制 1000mm (±10%) *2100mm (±10%) 带可视窗口, 含机械、辅材、人工、垃圾清理
53	传递窗口	定制 800mm (±10%) *800mm (±10%) 上下推拉铝合金传递窗≥1.2mm 厚, 含机械、辅材、人工、垃圾清理
54	回填	回填原有排水沟, 面层水泥砂浆抹平, 含机械、水泥、沙、人工、垃圾清理
55	地面瓷砖修补	回填区域地面修补铺贴 300mm (±10%) *300mm (±10%) 防滑砖, 砂浆配比 1: 3, 面层无空鼓、无污迹、无变色、接缝均匀, 留缝铺贴, 水泥、沙, 含机械、辅材、人工、垃圾清运

56	水电改造	根据该区域新增的设备进行水电改造满足使用需求
	冷库改造	
57	冷库开挖地面	人工开挖地面-200, 含机械、辅材、人工、垃圾清理
58	冷库地面找平	人工搅拌砂浆, 含机械、辅材、人工、垃圾清运
59	冷库地面瓷砖铺贴	1.2mm, 300(±10%)*300(±10%)防滑砖, 沙浆配比 1: 3, 面层无空鼓、无污迹、无变色、接缝均匀, 留缝铺贴, 水泥、沙, 含机械、辅材、人工、垃圾清运
60	水电改造	根据该区域新增的设备进行水电改造满足使用需求
	其他	
61	地面保护	1、人工; 2、石膏板、保护膜(过道、垃圾堆放区域、拆除墙体区域用木板);
62	施工现场垃圾清理	1、人工; 2、运送至园区临时堆放点;
63	施工区域竣工垃圾保洁	1、人工; 2、负责竣工保洁;